

マキタ 工具市開催

充電式インパクトレンチシリーズ

「CSスプリング式」ソケット抜け落ち防止

Li-ion 2.5Ah 約19分(実用充電) 約28分(フル充電) | バッテリ×2本・充電器・ケース付 | ソケット別売

Li-ion 2.5Ah IP56 APT

最大 繰付けトルク **1,350N・m**

最大 繰付けトルク **650N・m**

最大 繰付けトルク **320N・m**

TW001GRDX 標準小売価格 102,080円(税込) | 全長217mm | 重量3.8kg | 1充電作業量: 約250本

TW007GRDX 標準小売価格 93,940円(税込) | 全長170mm | 重量2.6kg | 1充電作業量: 約200本

TW004GRDX 標準小売価格 81,730円(税込) | 全長144mm | 重量1.8kg | 1充電作業量: 約280本

マキタ独自の「スマートシステム」
最適給電 + 最適充電



AC機を超える穴あけスピード* 28mm充電式ハンマドリル HR001GRDX

標準小売価格 121,770円(税込) | 約19分(実用充電) 約28分(フル充電)

●質量: 5.3kg (BL4025標準時)

●「無線運動」対応

●SDSプラスシャンク



イメージ写真は集じんシステム取り外し時です。

穴あけスピード 約30%アップ*



充電式ポータブルバンドソー

Li-ion 6.0Ah 約27分(実用充電) 約40分(フル充電) | バッテリ×2本・充電器・ケース付

PB183DRGX 標準小売価格 95,920円(税込) | 切断能力/直角時 φ66mm | 重量3.8kg

PB184DRGX 標準小売価格 93,720円(税込) | 切断能力/直角時 φ51mm | 重量3.5kg



1充電あたりの作業量(切断/6.0Ah/目安)

炭素鋼鋼管 φ48.6mm 厚さ3.7mm	鋼製電線管 φ38.1mm 厚さ1.4mm
PB183D 約45本	PB183D 約300本
PB184D 約40本	PB184D 約275本

20馬力クラスの大型空調機器に 充電式真空ポンプ

Li-ion 18V VP181DZ | 標準小売価格 96,800円(税込) | 本体のみ/バッテリー・充電器別売

到達真空度 3Pa | 油回転式 2ステージ | 質量 8.1kg

バッテリー並列接続 & 自動切替機能

1充電作業時間(目安) (バッテリー2本並列使用時) 約**60分**

使用中のバッテリー側のLEDが点灯

深く、高精度にコンクリート内の埋設物を探知。 充電式ウォールデテクタ

Li-ion 18V 14.4V | 本体+マックパックタイプ2付/バッテリー・充電器別売

WD181DZK 標準小売価格 195,800円(税込) | **WD180DZK** 標準小売価格 194,700円(税込)

最大 探知深さ(目安) **180mm** (DRYコンクリート内 表層φ10以上)

フルカラー液晶 & バックライト搭載 | 抜群の見やすさ 大画面4.1インチ

金属、通電線、樹脂管を簡単探知

※イメージ写真はWD181DZKです。

高負荷時に差が出る 驚愕の切断スピード

Li-ion 2.5Ah IP56 APT | 充電式レシプロソー

JR001GRDX 標準小売価格 89,100円(税込) | 約19分(実用充電) 約28分(フル充電)

質量 4.2kg (BL4025含む) | 1充電あたりの作業量(目安) [切断]

<BM44> φ34×厚さ3mm	<BM34> 2×10枚 厚さ39×長さ235mm
約60本	約100本

約70%アップ | 約40%アップ

切断能力: パイプ外径130/木材厚255mm (長さ300mm木材用フレッド使用時)

マキタ独自の「スマートシステム」
最適給電 + 最適充電



とき

12月14日(火)

ところ

ヌマカン(株) 清水営業所

協賛 株式会社 マキタ